

l'eau de spa

Eau brouillée

Causes possibles

Manque d'assainissant (chlore).

Présence de chloramines (chlore combiné).

Grande quantité de particules en suspension.

Cartouche de filtration sale.

Solutions suggérées

Ajouter votre assainissant (**Lithium, Dichloro ou Brome**) jusqu'à ce que le taux de chlore soit entre 3 et 5 ppm.*

Ajouter 40 g de **Traitement-choc sans chlore** pour spa par 1000 L d'eau pour éliminer les chloramines.

Ajouter une **Pastille prémesurée de Clarifiant** dans votre eau de spa ou 40 mL de **Clarifiant liquide** par 1000 L d'eau pour éclaircir l'eau.

Nettoyer la cartouche avec un **Nettoyant pour filtre à cartouche** de spa.

Entretien préventif

Maintenir le niveau d'assainissant entre 3 et 5 ppm en tout temps.

Ajouter 40 g de **Traitement-choc sans chlore** pour spa par 1000 L d'eau une fois par semaine ou après chaque baignade.

Ajouter de façon hebdomadaire une **Pastille prémesurée de Clarifiant** dans votre eau de spa ou 20 mL de **Clarifiant liquide** par 1000 L d'eau pour éliminer les particules suspension.

Nettoyer chaque mois la cartouche avec un **Nettoyant pour filtre à cartouche** de spa.

Odeur de chlore / Irritation des yeux et de la peau

Causes possibles

pH mal ajusté.

Présence de chloramines (chlore combiné).

Solutions suggérées

Ajuster le pH entre 7,2 et 7,8.

Ajouter 40 g de **Traitement-choc sans chlore** pour spa par 1000 L d'eau pour éliminer les chloramines. Le **Traitement-choc sans chlore** pour spa augmente l'efficacité des assainissants et aide à clarifier l'eau.

Entretien préventif

Assurez-vous de maintenir un niveau de pH entre 7,2 et 7,8 en tout temps.

Ajouter 40 g de **Traitement-choc sans chlore** pour spa par 1000 L d'eau une fois par semaine ou après chaque baignade.

Formation de tartre

Causes possibles

pH, alcalinité totale ou dureté calcique trop élevés. Le tartre se situe généralement au fond du spa et dans la tuyauterie. Il est de couleur blanchâtre et rugueux au toucher.

Ne pas confondre le tartre avec le cerne qui se situe à la ligne de flottaison qui est causé par une accumulation d'huiles corporelles ou de résidus gras.

Solutions suggérées

Maintenir le pH entre 7,2 et 7,8, l'alcalinité totale entre 100 et 120 ppm et la dureté calcique entre 150 et 200 ppm. De plus, ajouter 45 mL d'**Anti-tartre** pour spa par 1000 L d'eau pour empêcher la formation de tartre.

L'**Éponge Zorbie** absorbe les huiles corporelles et les résidus gras et aide à maintenir une eau limpide.

Entretien préventif

Maintenir ces 3 paramètres aux bons niveaux et utiliser 25 mL d'**Anti-tartre** pour spa par 1000 L d'eau de façon hebdomadaire pour empêcher la formation de tartre.

* **Assurez-vous de faire analyser l'eau de votre piscine sur une base régulière par votre détaillant.**

Note : Il est recommandé de vidanger l'eau de votre spa 3 à 4 fois par année. Avant la vidange du spa, n'oubliez pas le **Nettoyant à tuyauterie** pour dégraisser et nettoyer la tuyauterie du spa. Il faut retirer la cartouche avant l'utilisation. Lorsque vous avez retiré la cartouche, profitez de l'occasion pour la nettoyer avec le **Nettoyant pour filtre à cartouche de spa** afin de déloger et dissoudre les graisses et les huiles corporelles accumulées dans votre filtre. En période de nettoyage de votre spa, des produits spécialisés sont disponibles, tels que le **Nettoyant à couvercle**, le **Nettoyant à acrylique** et le **Protecteur à acrylique**. Renseignez-vous auprès de votre détaillant spécialisé.